



Tecnofondi

CENTRO SERVIZI SIDERURGICI





CENTRO SERVIZI SIDERURGICI

In un capannone ampliato e ammodernato di 6000 mq coperti Tecnofondi mette a disposizione della propria clientela un centro servizi integrato per la lavorazione dei coils e la distribuzione delle lamiere in acciaio al carbonio.

REPARTI

- Magazzino coils.
- Linea per grandi spessori da 2 a 15 mm.
- Linea per spessori sottili da 0,8 a 3 mm.
- Magazzino di lamiere commerciali in varie qualità e formati.

IMPIANTI

LINEA DI SPIANATURA PER GRANDI SPESSORI

Questa linea è costituita da:

- una culla di carico a V infossata con portata da 50 ton;
- doppio aspo a gradini espansibili in grado di ricevere coils fino a 2200 mm di larghezza e 15 mm di spessore, dotato di premirolo motorizzato anti coil-break;
- gruppo di ingresso e preraddrizzazione dotato di 3 rulli Ø 240



mm per la prima snervatura dei coils;

- gruppo spianante per grandi spessori (5 ÷ 15 mm), dotato di 11 rulli Ø 150 mm a controllo e regolazione indipendente;
- gruppo di spazzolatura a 2 rulli contrapposti per l'eliminazione della calamina superficiale ed asportazione tramite gruppo aspirante;
- gruppo spianante per spessori da 2 a 6 mm dotata di 15 rulli Ø 80 mm a controllo e regolazione indipendente;
- cesoia volante per lamiere fino a 15 mm di spessore con taglio a lame contrapposte;
- impilatore per fogli fino a 13 mt

di lunghezza dotato di rullo per evacuazione rapida;

- reggiatrice automatica per imballaggio su travetti o pallet.

Tutto l'impianto raccordato da nastri trasportatori e piattaforme di sollevamento a pantografo motorizzati.

LINEA DI SPIANATURA SPESSORI SOTTILI

Questa linea è costituita da:

- culla di carico a L con portata fino a 30 ton;
- gruppo spianante dotato di 19 rulli Ø 48 mm a controllo e regolazione indipendente;
- cesoia rotante per spessori da 0,8 ÷ 3 mm con velocità fino a 80 mt al minuto;
- impilatore "non stop" a due box per lamiere fino a 6200 mt di lunghezza;
- reggiatrice automatica per imballaggio delle lamiere a pacco nudo o su pallet.

Tutto l'impianto raccordato da nastri trasportatori e piattaforme di sollevamento a pantografo motorizzati.





TABELLA PRODOTTI

Formati e qualità delle lamiere generalmente disponibili a magazzino.

Forniamo nell'ambito dei seguenti formati il servizio di spianatura a misura secondo le esigenze del cliente o la consegna dal pronto dei formati commerciali disponibili a magazzino.

N.B. Siamo disponibili a valutare e considerare richieste di larghezza e spessore diverse da quelle indicate, secondo le disponibilità dei nostri fornitori di coils.

Lamiera S235JR - Lamiera S275JR

secondo normativa EN 10025-2 con attitudine alla zincatura.

Larghezza in mm	Spessori in mm	Larghezza in mm	Spessori in mm
1000	DISPONIBILI VARI SPESSORI COMMERCIALI	1600	DISPONIBILI VARI SPESSORI COMMERCIALI
1130		1650	
1250		1730	
1380		1800	
1400		1830	
1500		2000	
1540		2130	

Lamiera S355JR - Lamiera S355J2+N

secondo normativa EN 10025-2 con attitudine alla zincatura.

Larghezza in mm	Spessori in mm	Larghezza in mm	Spessori in mm
1500	3 ÷ 20	2000	3 ÷ 20

Lamiera DECAPATA

secondo normativa EN 10025-2 e EN 10111.

Larghezza in mm*	Spessori in mm
1000	1,5 ÷ 15
1250	1,5 ÷ 15
1500	1,5 ÷ 15

* Disponibili su richiesta larghezze maggiori o intermedie.

Lamiera S235JR

BUGNATA e STRIATA

Larghezza in mm	Spessori in mm
1000	3
1250	3
1500	3 ÷ 8

Lamiera LUCIDA DC01

secondo normativa UNI EN 10130.

Larghezza in mm	Spessori in mm
1000	0,8 ÷ 2,0
1250	0,8 ÷ 2,0
1500	0,8 ÷ 2,0

Lamiera ZINCATA

secondo normativa UNI EN 10346.

Larghezza in mm	Spessori in mm
1000	0,8 ÷ 4
1250	0,8 ÷ 4
1500	0,8 ÷ 4

Certificazione UNI EN 1090



Lamiera S355JOWP (COR-TEN)

secondo normativa UNI EN 10025-5.

Larghezza in mm	Spessori in mm
1500	1,5 ÷ 12





tf Tecnofondi

Via Case Nuove, 1/3
25050 Rodengo Saiano (BS) • Italy
Tel. +39 030 610 161 • Fax +39 030 610 163
www.tecnofondi.it • info@tecnofondi.it

